

#### DESCRIPTION

Tube écarteur de diamètres 22-26 mm pour former des points de liaisons étanches dans le coffrage. Il est pourvu de barrières étanches intégrées afin d'empêcher l'écoulement d'eau longitudinale. Différentes longueurs sont disponibles.

Il existe en version une pièce moulée : **Opti**



Ref.	Longueur	Diamètre	Poids	Pc/Sac
121OPTI2215	150 mm	22-26 mm	0,043 kg	100
121OPTI2217	175 mm	22-26 mm	0,500 kg	100
121OPTI2218	180 mm	22-26 mm	0,053 kg	100
121OPTI2220	200 mm	22-26 mm	0,057 kg	100
121OPTI2222	220 mm	22-26 mm	0,061 kg	100
121OPTI2224	240 mm	22-26 mm	0,064 kg	100
121OPTI2225	250 mm	22-26 mm	0,067 kg	100
121OPTI2230	300 mm	22-26 mm	0,076 kg	100
121OPTI2235	350 mm	22-26 mm	0,115 kg	75
121OPTI2236	365 mm	22-26 mm	0,129 kg	75
121OPTI2240	400 mm	22-26 mm	0,149 kg	75
121OPTI2245	450 mm	22-26 mm	0,164 kg	50
121OPTI2250	500 mm	22-26 mm	0,184 kg	50

ou en version montée : **Opti+** = Tube écarteur en PVC RS PVC + cônes en PVC SK.



Ref.	Longueur	Diamètre	Poids	Pc/Sac
121OPTI2215	150 mm	22-26 mm	0,043 kg	100
121OPTI2217	175 mm	22-26 mm	0,500 kg	100
121OPTI2218	180 mm	22-26 mm	0,053 kg	100
121OPTI2220	200 mm	22-26 mm	0,057 kg	100
121OPTI2222	220 mm	22-26 mm	0,061 kg	100
121OPTI2224	240 mm	22-26 mm	0,064 kg	100
121OPTI2225	250 mm	22-26 mm	0,067 kg	100
121OPTI2230	300 mm	22-26 mm	0,076 kg	100
121OPTI2235	350 mm	22-26 mm	0,115 kg	75
121OPTI2236	365 mm	22-26 mm	0,129 kg	75
121OPTI2240	400 mm	22-26 mm	0,149 kg	75
121OPTI2245	450 mm	22-26 mm	0,164 kg	50
121OPTI2250	500 mm	22-26 mm	0,184 kg	50